

CÔNG TÁC CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI PIR

Cảm biến hồng ngoại âm trần WB-THRT4X-A0

Cảm biến PIR âm trần · Nguồn AC/DC 24–265V · Tải LED ≤100W · Loại 4 dây (có dây N)



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Người đến đèn tự bật, người đi đèn tự tắt sau thời gian trễ. Tiết kiệm điện, không cần bật/tắt công tắc thủ công.
- Tích hợp cảm biến ánh sáng — chỉ kích hoạt khi môi trường tối. Ban ngày đủ sáng đèn sẽ không bật.
- Chỉnh được thời gian trễ 15 giây / 50 giây / 4 phút và độ nhạy sáng. Linh hoạt theo từng khu vực lắp đặt.
- Điện áp rộng AC/DC 24–265V, loại 4 dây có trung tính — không nhấp nháy. Tương thích tốt với driver đèn LED hiện đại.
- Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR), góc 120°, khoảng cách 5–8 m. Phát hiện chuyển động thân nhiệt người nhanh, chính xác.
- Lắp âm trần, lỗ khoét Φ70–80 mm; tải đèn LED ≤100W. Gọn gàng, thẩm mỹ, dễ lắp đặt.

5–8 m

Vùng cảm biến

120°

Góc cảm biến

24–265V

Điện áp rộng

≤100W

Tải đèn LED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	WB-THRT4X-A0	Kiểu cảm biến	Hồng ngoại PIR
Điện áp đầu vào	AC/DC 24–265V	Góc cảm biến	120°
Công suất tải	LED ≤100W / sợi đốt ≤200W	Khoảng cách cảm biến	5 – 8 m
Thời gian trễ	15s / 50s / 4 phút (chỉnh được)	Độ nhạy sáng	10 Lux (chỉnh được)
Đầu dây	4 dây: N · L · L1 · Fire	Lắp đặt	Âm trần
Kích thước lỗ khoét	Φ70 – 80 mm	Kích thước sản phẩm	Φ85 × 43 mm

Độ nhạy sáng 3 mức: Tối sâu / Hơi tối / Cả ngày. Thời gian trễ mặc định 15 giây.

ỨNG DỤNG: Hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, chung cư, văn phòng, khách sạn; đèn panel LED và đèn downlight.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG POTECH

cskh@potech.com.vn · (+84) 283 726 9399 · www.potech.com.vn

**SẢN XUẤT TẠI
TRUNG QUỐC**
Made in China